

TRANG 1: Toàn tập cấu hình Deployment.toml

Tệp `deployment/deployment.toml` là file cấu hình duy nhất của WSO2 Micro Integrator. Mọi thông số từ Port, Memory đến Database đều được quản lý tại đây.

1.1. Cấu hình Server cơ bản

- **[server]:** Thiết lập `offset`. Nếu trong mạng có nhiều node WSO2, mỗi node cần có một offset khác nhau để tránh xung đột cổng.
- **[management_api]:** Cấu hình User/Password để các công cụ bên ngoài (như VS Code hoặc MI Dashboard) có thể kết nối và quản lý.

1.2. Cấu hình Connection Pool (HikariCP)

Mặc định WSO2 MI sử dụng HikariCP để quản lý kết nối Database. Các tham số tối ưu cần lưu ý:

- `max_active`: Số lượng kết nối tối đa. Với LGSP, giá trị này nên đặt từ **30-50** tùy theo tải.
- `min_idle`: Duy trì ít nhất **5-10** kết nối chờ sẵn để tăng tốc độ phản hồi.

Phiên bản #1

Được tạo 2026-04-02 09:27:55 UTC bởi Nam Đặng

Được cập nhật 2026-04-02 09:28:48 UTC bởi Nam Đặng